



## ΤΕΗΑΛΙΤ ΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 24X13mm

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 1

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 1

### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 13 mm

Μήκος 2100 mm

Πλάτος καναλιού 24 mm

### Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 14

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 240 mm<sup>2</sup>

Αριθμός καλωδίων 2,5mm<sup>2</sup>- 40% ποσοστό πλήρωσης 10

### Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 2

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

ATA122019010



**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP40
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...65 °C
-------------------------	------------

---