



80961271



## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED MONO ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κ.5

Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο

### Κάμερα

- Με διάφανο φακό για την ένδειξη κατάστασης (RGB) του μπουτόν

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανά κανάλι 600 VA
Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμινίου φινιρίσμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σφυγτήρα

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης  
- για πλήκτρα μπουτόν

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με διάφανη ένδειξη

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	KNX - Berker K.1/K.5
Σειρά	KNX, Berker K.5