



## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED MONO ΡΟΛΩΝ ΙΝΟΧ Κ.5

Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο

### Κάμερα

- Με διάφανο φακό για την ένδειξη κατάστασης (RGB) του μπουτόν

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Χρώμα σειράς                                | inox                           |
| Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού | Ανοξείδωτος κάλυβας (inox)     |
| Χρώμα                                       | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Χρώμα                                       | ανοξείδωτου ατσάλιου φινιρίσμα |
| Χρώμα RAL                                   | RAL 9022 - Pearl light grey    |
| Υλικό                                       | θερμοπλαστικό                  |
| Εμφάνιση επιφάνειας                         | ματ                            |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση σφυγτήρα

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
- για πλήκτρα μπουτόν

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις με διάφανη ένδειξη

### Ταυτοποίηση

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά         | KNX - Berker K.1/K.5      |
| Σειρά                | KNX, Berker K.5           |

80961273

